



# КРУГЛЫЕ БУНКЕРА



Фирма МЕРУ ОУ (Финляндия) изготавливает круглые бункера из оцинкованного железа ( $275\text{г}/\text{м}^2$ ), предназначенные для хранения зерновых. Бункера изготавливаются трёх диаметров: 5,44м., 6,65 м., 9,67м. Объём бункеров зависит от количества рядов элементов. Один ряд элементов имеет высоту 0,9 м., и объём  $20\text{м}^3$ ,  $32\text{м}^3$ ,  $66\text{м}^3$ . Все соединения бункеров соединяются при помощи болтов и гаек, поэтому специальных приспособлений не надо. Люк загрузки имеет диаметр 200мм. или 160мм. Люк выгрузки для нории 300 мм.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Объем м <sup>3</sup> .	Объем м <sup>3</sup> до крыши.	Масса зерна т (пшеница)	Высота элементов м.	Полная высота м.	Вес кг.
544 / 4	95	85	76	3,6	5,1	1050,00
544 / 5	116	106	93	4,5	6,0	1280,00
544 / 6	137	127	110	5,4	6,9	1500,00
544 / 7	158	148	127	6,3	7,8	1800,00
544 / 8	179	169	143	7,2	8,7	2200,00
544 / 9	200	190	160	8,1	9,6	2500,00
665 / 5	176	156	140	4,5	6,3	2800,00
665 / 6	208	188	166	5,4	7,2	3300,00
665 / 7	240	220	192	6,3	8,1	3800,00
665 / 8	272	252	217	7,2	9,0	4300,00
665 / 9	304	284	243	8,1	9,9	4800,00
967/6	458	397	366	5,4	8,0	6920,00
967/7	524	463	419	6,3	8,9	7940,00
967/8	590	529	472	7,2	9,8	8960,00
967/9	656	595	524	8,1	10,7	10100,00

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ :

- элементы стен и крыши
- лестница с поручнями наружная
- лестница на крышу с поручнями
- люк обслуживания на крыше
- люк обслуживания на стене
- люк загрузки Ø , 200мм
- люк выгрузки для нории
- защитная труба для нории
- изоляционная масса
- анкерные болты

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :

- шнек загрузки
  - шнек выгрузки
  - адаптор 200 <-> 160 мм
  - внутренняя лестница
- \* завод – изготовитель совершенствует модели и сохраняет право за собой вносить изменения в конструкции бункеров.



Диллер:

Изготовление и продажа:

[www.mepu.com](http://www.mepu.com)